



Treston PowerX -akkukäyttöiset liikuteltavat työpisteet

Treston PowerX -akkukäyttöinen liikuteltava työpistesarja on suunniteltu joustavaan työskentelyyn teollisuus-, logistiikka-, laboratorio- ja ESD-suojatuissa ympäristöissä. Nämä akkukäyttöiset liikuteltavat työpisteet mahdollistavat joustavan työskentelyn missä tahansa yrityksen tiloissa. Virtayksikkö tarjoaa luotettavan virransyötön tietokoneille, viivakoodinlukijoille, ja muille välttämättömille laitteille, jolloin kiinteän pistorasian läheisyys ei ole tarpeen.

Työpisteet:

- Treston PowerX Move: Helposti liikuteltava, virransyötöllä varustettu kompakti työpiste pyöristetäällä kulmilla – ihanteellinen tilanteisiin, joissa työpistettä siirretään usein paikasta toiseen.
- Treston PowerX TED: Liikuteltava ja virransyötöllä varustettu versio TED työpöydästä. Tarjoaa suuremman työskentelypinta-alan sekä joustavuutta erilaisiin työtehtäviin ja laitekoonpanoihin.
- Treston PowerX QuatreX: Liikuteltava ja virransyötöllä varustettu versio QuatreX työpisteestä. Suunniteltu erityisesti tarkkuutta vaativiin tehtäviin.

Treston PowerX Move (4)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeusäättöalue mm	Säätöta- pa	Korkeuden säättönopeus mm/sekunti	Säätö- ohjain	Kanta- vuus kg	ESD	RAL- koodi	Väri	Netto- paino kg	Pöytätason mate- riaali	Rungon ma- teriaali	Takuu (vuosi- na)
TPXMO8060-41	Treston PowerX Move työpiste (TPXPS-virta- asemalle)	6410280995196	800	600	725 - 1375	Sähköisesti	22	Up/down	50	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	28	Matalapainelaminaatti	Pulverimaalattu teräs	10
TPXMO8060-49	Treston PowerX Move ESD työpiste (TPXPS- virta- asemalle)	6410280995295	800	600	725 - 1375	Sähköisesti	22	Up/down	50	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	28	Puolijohtava ESD- laminaatti	Pulverimaalattu teräs	10
TPXMO8060L-41	Treston PowerX Move työpiste (BSC001- akkupaketille)	6410280995301	800	600	725 - 1375	Sähköisesti	22	Up/down	50		RAL7035	Vaaleanharmaa	25	Matalapainelaminaatti	Pulverimaalattu teräs	10
TPXMO8060L-49	Treston PowerX Move ESD työpiste (BSC001- akkupaketille)	6410280995318	800	600	725 - 1375	Sähköisesti	22	Up/down	50	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	25	Puolijohtava ESD- laminaatti	Pulverimaalattu teräs	10

Treston PowerX TED (2)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeusäättö- alue mm	Säätöta- pa	Korkeuden sää- ttönopeus mm/sekunti	Säätö- ohjain	Kanta- vuus kg	ESD	RAL- koodi	Väri	Rungon mate- riaali	Pöytätason materi- aali	Takuu (vuosi- na)
TPXTED809-41	Treston PowerX TED työpiste (TPXPS-virta- asemalle)	6410280995264	900	800	760 - 1400	Sähköisesti	22	Up/down	200	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	Matalapainelaminaatti	10

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeusdensäätöalue mm	Säätöta pa	Korkeuden säätönopeus mm/sekunti	Säätö ohjain	Kanta vuusk g	ESD	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi na)
TPXTED809-49	Treston PowerX TED ESD työpiste (TPXPS-virta-asemalle)	6410280995257	900	800	760 - 1400	Sähköisesti	22	Up/down	200	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	Puolijohtava ESD-laminaatti	10

Treston PowerX QuatreX (2)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeusdensäätöalue mm	Säätöta pa	Korkeuden säätönopeus mm/sekunti	Säätöohjain	Kanta vuusk g	ESD	RAL-koodi	Väri	Rungon materiaali	Pöytätason materiaali	Takuu (vuosi na)
TPXQX10375-41	Treston PowerX QuatreX työpiste (TPXPS-virta-asemalle)	6410280995288	1030	750	845 - 1345	Sähköisesti	36	Up/down, memory positions and display	300	Ei	RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	Matalapainelaminaatti	10
TPXQX10375-49	Treston PowerX QuatreX ESD työpiste (TPXPS-virta-asemalle)	6410280995271	1030	750	845 - 1345	Sähköisesti	36	Up/down, memory positions and display	300	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	Pulverimaalattu teräs	Puolijohtava ESD-laminaatti	10