



Kelavaunu RRT

Tukevarakenteinen, mutta kevyt vaunu, joka on yhteensopiva SMD-komponenttikelatelineiden kanssa. ESD-suojatussa vaunussa on neljä hyllyä, joihin sopivat sinkityt kelatelineet on tilattava erikseen. Vaunuun mahtuu jopa 360 SMD-kelaa. Kaikki osat pulverimaalattua terästä.

- Tukeva vaunu SMD-keiloille, vaunuun mahtuu jopa 360 kela
- Päätyrungot pyöreää, pulverimaalattua (RAL 7035) terästäputkea (Ø 25 mm)
- Neljä tukevaa teräshyllyä, hyllyn kantavuus 50 kg
- Vaunuun mahtuu enintään neljä erikseen tilattavaa sinkittyä kelatelinettä
- Neljä kääntyvää, jarrullista pyörää (Ø 100 mm)
- Kantavuus 200 kg, korkeus 1780 mm
- ESD-suojattu

Kelavaunu RRT (1)

Koodi	Tuote	EAN-koodi	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Kantavuus kg	ESD	RAL-koodi	Väri	Hyllyn leveys mm	Hyllyn syvyys mm	Rungon materiaali	Takuu (vuosi-na)
RRT ESD	Kelavaunu RRT ESD 1100x530x1780	6416763083596	1100	530	1780	200	Kyllä	RAL7035	Vaaleanharmaa	1090	430	Pulverimaalattu teräs	10